

<b>Modelle</b>	<b>HITACHI ZX 290 LC-5</b>
<b>Antriebsstrang</b>	
Emissionsbewertung	Rang 2
Anzahl der Zylinder (pro Motor)	6
Verschiebung	6,5 l / 396 Zoll <sup>3</sup>
Nenngeschwindigkeit	2150 U / min
Motorleistung - Netto	132 kW / 177 PS
Anzahl der Trägerrollen - Jede Seite	2
Anzahl der Spurrollen - Jede Seite	8
Track Shoe Breite	800 mm / 32 Zoll
<b>Maße</b>	
Transportlänge Monoboomb	10590 mm / 34 ft 9 in ft / in
Transporthöhe - Maximum	3310 mm / 10 ft 10 in ft / in
Gesamtbreite des Fahrgestells	3390 mm / 11 ft 3 in ft / in
Spurlänge auf Boden	4050 mm / 13 ft 3 in ft / in
Gesamtlänge des Fahrwerks	4940 mm / 16 ft 2 in ft / in
Heckradius	3140 mm / 10 ft 4 in ft / in
Bodenfreiheit	510 mm / 20 Zoll
Breite über Standardspuren	3390 mm / 11 ft 3 in ft / in
Spurweite	2590 mm / 8 ft 6 in ft / in
Grabende Reichweite - Monoboomb	11270 mm / 37 ft ft / in
Reichweite auf Bodenhöhe - Monoboomb	11100 mm / 36 ft 5 in ft / in
Dig Height - Monoboomb	10460 mm / 34 ft 4 in ft / in
Schütthöhe - Monoboomb	7520 mm / 24 ft 8 in ft / in
Grabtiefe - 2,44 m / 8 " flacher Boden	7720 mm / 25 ft 4 in ft / in
Grabtiefe - Monoboomb	7880 mm / 25 ft 10 in ft / in
<b>Kapazitäten</b>	
Treibstofftank	500 Liter / Liter (US)
Hydraulischer Tank	147,6 l / 39 Gallonen (US)
<b>Performance</b>	
Bodenlagerdruck	39,7 kPa / 5,76 PSI
Abreißer Tearout	127 kN / 28551 lbf
<b>Gewichte</b>	
Betriebsgewicht	28700 kg / 63273 lbs